



# PLAQUE DE PLÂTRE DAMANE FEU

BA13, BA15

Les plaques de plâtres Damane Feu, sont des plaques de plâtre dont la résistance au feu a été renforcée. C'est l'incorporation de fibre de verre et de vermiculite qui confère à ces plaques de plâtre une résistance accrue au feu. permettent la réalisation d'ouvrages en cloisons et contre cloisons, plus résistants aux incendies quels que soient les types de bâtiments. Optez pour la sécurité et la durabilité avec nos produits, avec une protection optimale contre les risques d'incendie.



## CARACTÉRISTIQUES

Largeur : 1200 mm

Longueur : 2000 à 3000 mm

Épaisseur : 12,5 mm

Type de bord : BA

Couleur parement : ■■■■■

Masse surfacique : >10kg/m<sup>2</sup>

Type selon EN : D,F

Réaction au feu : A2-s1,d0

Performance acoustique : +

Résistance au feu : +++

Mise en œuvre : DTU 25.41

Type de local autorisé en fonction de l'exposition à l'eau : EA - EB

HD (haute dureté superficielle) : Non

Durée de vie : 70 ans

## AVANTAGES

- Limite la propagation du feu au sein des bâtiments et ERP.
- Conserve une atmosphère claire et respirable, propice à l'évacuation.

## DOMAINES D'APPLICATION

Pour l'habillage des murs et des plafonds à ossature métalliques et en bois ainsi que dans l'installation des murs, des plafonds et des éléments préfabriqués soumis à des exigences de protection.

## GARANTIE DAMANE GYPSUM

Les systèmes 100% Damane Gypsum (plaques et accessoires Damane Gypsum associés) permettent d'obtenir une véritable garantie de performances mécaniques, feu ou acoustique, justifiées par des Procès Verbaux.

## TYPES DE BORDS

Bord droit (BD)



Bord aminci (BA)

