

# PLAQUE DE PLÂTRE DAMANE HYDRO BA13



Les plaques de plâtres Damane Hydro, sont des plaques de plâtre dont l'âme et les deux parements ont été hydrofugés ce qui renforce la résistance à l'humidité. Les plaques Damane hydro Disponibles à 2 épaisseurs (BA13, BA15) permettent la réalisation de cloisons au sein de pièces humides telles que les salles de bains, buanderie ou tout autre type de salle d'eau. Ces plaques de plâtre hydrofugées sont également dotées de bords amincis pour une pose plus aisée lors de travaux de construction et rénovation au sein de pièces à forte humidité.



## CARACTÉRISTIQUES

**Largeur : 1200 mm**

**Longueur : 2800 mm**

**Épaisseur : 12,5 mm**

**Masse surfacique :  $\geq 8,5\text{kg/m}^2$**

#### **Couleur parement:**

## Type de bord : BA

## Type selon EN : H1

## AVANTAGES

- Résistance à l'humidité et aux remontées capillaires.
  - Solutions thermiques, acoustiques et esthétiques pour les milieux humides.

## DOMAINES D'APPLICATION

Destinée à la réalisation de cloisons hydro dans les locaux à forte humidité tels que les salles de bains en logement privatif, les toilettes, la cuisine, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation.



## Réaction au feu : A2-s1,d0

#### Performance acoustique : +

#### Résistance au feu : +

Mise en œuvre : DTU 25.41

## Type de local autorisé en fonction de l'exposition à l'eau : EB+C - EB+P

**HD (haute dureté superficielle) : Non**

Durée de vie : 70 ans

## **GARANTIE DAMANE GYPSUM**

Les systèmes 100% Damane Gypsum (plaques et accessoires Damane Gypsum associés) permettent d'obtenir une véritable garantie de performances mécaniques, feu ou acoustique, justifiées par des Procès Verbaux.

## **TYPES DE BORDS**

#### Bord aminci (BA)

