

DAMANE OUTGUARD

PLAQUE DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR



BA13

Damane OUTGUARD est une plaque de parement extérieure incombustible, légère et durable, conçue à base d'un cœur en gypse renforcé, revêtu de fibres de verre sur les deux faces. Elle offre une protection optimale contre l'humidité, la moisissure, l'eau et les intempéries, tout en respectant l'environnement.



CARACTÉRISTIQUES

Largeur : 1200 mm

Longueur : 2000 à 3000 mm

Épaisseur : 12,5 mm

Type de bord : BA

Couleur parement : 

Type selon EN : GM - EHTB

Réaction au feu : A1-s1,d0

Absorption totale d'eau (Type H1) : < 3%

Résistance à la moisissure : 10*score

Conductivité thermique(λ) : 0,25W/(m.K)

Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau :

- Sec : 10(μ)
- Humide : 4(μ)

Charge de rupture en flexion :

- longitudinale : ≥ 725 N • Transversale : ≥ 300 N

AVANTAGES

- Résistance élevée à l'eau, l'humidité et à la moisissure.
 - Respirante : perméable à la vapeur d'eau.
 - Installation rapide et efficace.
 - Solution idéale pour les façades durables.

DOMAINES D'APPLICATION

Damane OUTGUARD s'utilise comme panneau de revêtement extérieur dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE).

Les façades ventilées, comme support résistant et stable. Les constructions nécessitant une protection accrue contre les conditions climatiques

GARANTIE DAMANE GYPSUM

Les systèmes 100% Damane Gypsum (plaques et accessoires Damane Gypsum associés) permettent d'obtenir une véritable garantie de performances mécaniques, feu ou acoustique, justifiées par des Procès Verbaux.

TYPES DE BORDS

Bord droit (BD)

Bord aminci (BA)