



DAMAPLAF

سقف مرکب | سقف دémontable


DAMAPLAF est un plafond suspendu démontable en plâtre allégé, spécialement conçu pour répondre aux exigences des environnements sensibles et humides. Il est composé de dalles en plâtre laminé, revêtues sur la face visible d'un film PVC blanc pour un rendu esthétique et facile à entretenir, et d'une feuille d'aluminium au dos offrant une protection pare-vapeur renforcée.



Balssam



Sanaoubar



Arak



Orqid



Rihane



Khouzama



Yasmine



Léger et facile à poser



Lavable et facile à nettoyer



Haute résistance à l'humidité



Résistant aux moisissures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS
Type de bord	Bord droit (BD)
Epaisseur	9,5 mm
Largeur	595 mm
Longueur	595 mm
Poids	6,65 kg/m ² + 0,15
packaging	10pcs
Résistance à la flexion	sens longitudinale (N) : ≥ 400
Charge de rupture à la flexibilité	sens transversale (N) : ≥ 160
Facteur de la diffusion de la vapeur d'eau (μ)	10
Conductivité thermique (λ)	0,25
Tolérances en largeur	0,-4 mm
Tolérances en longueur	0,-5 mm
Tolérances en épaisseur	±0,5 mm
Tolérances angulaire	≤2,5 mm Par mètre de largeur

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations contenues dans cette fiche ont pour objectif d'orienter les utilisateurs dans le choix et l'utilisation du plafond démontable de Damane Gypsum. Bien que tous les efforts soient déployés pour assurer l'exactitude des données présentées, Damane Gypsum ne saurait être tenue responsable d'éventuelles erreurs ou omissions, ni des conséquences liées à une mauvaise mise en œuvre du produit.

Nous recommandons vivement de vérifier toutes les informations avant application et de consulter un professionnel qualifié pour s'assurer que l'installation respecte les normes en vigueur, en particulier celles relatives à la sécurité, à la qualité et à l'hygiène. Il appartient à chaque utilisateur de s'assurer que le produit est adapté à l'usage spécifique envisagé.

DOMAINES D'APPLICATION

Le plafond démontable de Damane Gypsum est idéal pour :

- Les bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux, banques, hôtels et commerces...
- Les espaces nécessitant un accès facile aux installations techniques dissimulées (climatisation, câblage, éclairage, etc.).

GUIDE D'INSTALLATION

- Pose sur ossature T15 ou T24, assurant une installation rapide et modulaire.
- Utiliser des outils propres et précis pour les coupes, en respectant les mesures et finitions.
- Une fois l'installation terminée, nettoyer la surface sans produits abrasifs. Ventiler correctement le local.

Important : Respecter les recommandations du fabricant et les normes locales de sécurité. Ne jamais stocker les plaques dans un environnement humide.

CONSEILS PRATIQUES DE SÉCURITÉ

Il est recommandé de porter des gants en coton lors de la manipulation des dalles, afin d'éviter toute salissure ou altération de leur surface.

L'inhalation de poussières générées lors de la pose ou de la découpe peut provoquer une irritation des voies respiratoires, accompagnée de toux ou d'un inconfort respiratoire.

En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement et soigneusement à l'eau claire pendant plusieurs minutes. Si la personne porte des lentilles de contact, les retirer si possible, puis continuer à rincer.

Il est conseillé de consulter un médecin sans délai.

L'élimination des déchets ou résidus du produit doit se faire dans le respect des réglementations locales, régionales, nationales et internationales en vigueur.

Usine & Siège Social :

Douar Oulad Naim C.R Sidi Tiji, SAFI.
Tél./Fax : +212 (0) 524 64 40 03 / +212 (0) 524 64 41 02
Site Web : www.damanegypsum.net
E-mail : contact@damane-gypsum.net

Showroom & Direction Commerciale :

31, Bd Ahl Loghlam Sidi Moumen, Casablanca.
Tél./Fax : +212 (0) 522 07 64 42
Site Web : www.damanegypsum.net
E-mail : Dir.commerciale@damane-gypsum.net