

FICHE TECHNIQUE MORTIER TALOCHE

Description du produit

AL GABAS TALOCHE est un enduit à base de plâtre, spécialement conçu pour les travaux de parachèvement des plafonds intérieurs. Idéal pour une application manuelle, offrant une surface lisse et durable. Il se distingue par une préparation rapide et facile, un excellent rendement et une grande souplesse, un temps de travail prolongé, une haute résistance aux chocs, à la pression et au feu et un durcissement uniforme garantissant une finition parfaite.

Composition

- Plâtre naturel de haute qualité, sélectionné avec soin pour sa pureté exceptionnelle

Avantages

- Pureté Exceptionnelle :** **AL GABAS TALOCHE** de Damane Gypsum se distingue par sa pureté exceptionnelle, issue du gypse naturel de haute qualité, offrant une base immaculée pour la réalisation de plaques lisses.
- Application Facile :** Préparation rapide et aisée, adaptée aux applications manuelles.
- Finition de Qualité :** Durcissement uniforme garantissant une surface lisse et sans défauts.
- Comportement au Feu :** Bonne résistance au feu, contribuant à la sécurité des ouvrages.
- Rendement Élevé :** Consommation optimisée pour une couverture efficace des surfaces.

Caractéristiques techniques du matériau

Granulométrie (mm)	: 0-2
PH	: >9
Rapport de gâchage	: 100%
Dureté superficielle (unite shore c)	: >70
Début de prise	: 15min
Fin de prise	: 50min

Précautions d'utilisation

- Usage Intérieur Uniquement :** **AL GABAS TALOCHE** est spécifiquement conçu pour une utilisation à l'intérieur. Évitez toute exposition à des conditions extérieures.
- Pas d'Ajout de Produits ou Additifs :** Ne mélangez pas **AL GABAS TALOCHE** avec d'autres produits ou additifs.
- Préparation du Support :** S'assurer que les surfaces sont propres, sèches, cohérentes et exemptes de poussière ou de substances pouvant nuire à l'adhérence.
- Humidité :** Éviter l'application lorsque le taux d'humidité ambiant dépasse 70%.
- Port des Équipements de Protection Individuelle (EPI) :** Pour votre sécurité, veillez à porter des équipements de protection individuelle (EPI).

Sécurité et protection de l'environnement

AL GABAS TALOCHE ne contient pas de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement.



Mode d'emploi

- Préparation de la Surface :**
Assurez-vous que la surface à enduire est sèche, propre et exempte de poussière, d'huile ou de toute autre impureté pouvant affecter l'adhérence.
- Préparation du Mélange :**
Saupoudrez doucement un sac de **AL GABAS TALOCHE** (25 kg) dans environ 25 litres d'eau propre. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
N'ajoutez aucun additif pour garantir les performances optimales du produit.
- Application du Plâtre :**
Appliquez **AL GABAS TALOCHE** manuellement en une seule couche. Un sac de 25 kg produit environ 28 litres d'enduit humide, suffisant pour couvrir une surface de 2 à 3 m².
- Finition :**
Lissez la surface avec une taloche pour un résultat impeccable.

Conditionnement & stockage

- Éloignement de l'eau :** Éviter le stockage à proximité de sources d'eau ou de zones sujettes à l'humidité.
- Endroit sec :** Stocker le produit dans un endroit sec pour éviter l'absorption d'humidité qui pourrait altérer ses propriétés.
- Précautions spéciales :**
 - Les sacs ouverts doivent être soigneusement refermés pour éviter tout contact avec l'air.
 - Éviter les variations extrêmes de température et d'humidité.
- Durée de conservation :** 6 mois.
- AL GABAS TALOCHE** est disponible dans des sacs de 25 kg.

Usine & Siège Social :

Douar Oulad Naim C.R Sidi Tiji, SAFI.
Tél./Fax : +212 (0) 524 64 40 03 / +212 (0) 524 64 41 02
Site Web : www.damanegypsum.net
E-mail: contact@damane-gypsum.net

Showroom & Direction Commerciale :

31, Bd Ahl Loughlam Sidi Moumen, Casablanca.
Tél./Fax : +212 (0) 522 07 64 42
Site Web : www.damanegypsum.net
E-mail: Dir.commerciale@damane-gypsum.net