


FICHE TECHNIQUE MORTIPLUS



Description du produit

Le mortier de plâtre projeté **MortiPlus** est une solution de revêtement intérieur appliquée à l'aide d'une machine. Spécialement conçu pour garantir une finition lisse et homogène, ce mortier offre une adhérence exceptionnelle sur divers supports (briques, béton, agglos...), maximise les performances du plâtrier et facilite l'application dans tous ses aspects pour une mise en œuvre rapide et efficace.

Composition

- Plâtre naturel de haute qualité
- Agrégats sélectionnés
- Adjuvants spécifiques pour une meilleure adhérence et une facilité de projection

Avantages

- Productivité élevée grâce à une application facile et rapide permettant une performance optimale.
- Rendement supérieur dû à l'efficacité du produit garantissant une large couverture de surface.
- Adhérence optimale.
- Résistance aux fissures : En raison de son adhérence étroite au support et de sa composition homogène.
- Isolation acoustique, réduisant la transmission du bruit entre les espaces intérieurs.
- Résistance au feu, contribuant à améliorer la résistance au feu des structures.
- Application uniforme grâce à l'utilisation d'une machine à projeter.
- Finition lisse, esthétique et personnalisable : **MortiPlus** peut être facilement peint ou texturé, permettant ainsi de créer des finitions esthétiques variées.

Caractéristiques techniques du matériau

Granulométrie (mm)	: 0-2
PH	: >12
Rapport de gâchage	: 0,60 - 0,70
Rendement (kg/m ² /cm)	: 7,5 - 8,5
Epaisseur conseillée	: 1-2cm
Dureté superficielle (unité shore C)	: >70
Temps de travail	
• Durée globale du cycle	: 180 min

Précautions d'utilisation

- Ce produit est destiné à une utilisation dans les espaces intérieurs uniquement.
- N'ajoutez pas d'autres produits ou additifs au mélange.
- Avant de commencer l'application, assurez-vous que la machine à projeter est en bon état de fonctionnement et que toutes les pièces sont correctement ajustées pour une projection régulière et uniforme.
- En cas d'arrêt temporaire de l'application, assurez-vous de purger correctement la machine à projeter pour éviter tout séchage du mortier dans le système de projection.
- Respectez les temps de séchage recommandés avant de procéder à d'autres étapes de finition ou de revêtement sur la surface projetée.
- Portez toujours vos équipements de protection individuelle (EPI).

Sécurité et protection de l'environnement

Le mortier de plâtre projeté ne contient pas de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement.

Usine & Siège Social :

Douar Oulad Naim C.R Sidi Tiji, SAFI.
T.Sl./Fax : +212 (0) 524 64 40 03 / +212 (0) 524 64 41 02
Site Web : www.damanegypsum.net
E-mail: contact@damane-gypsum.net

Showroom & Direction Commerciale :

31, Bd Ahd Loghlam Sidi Moumen, Casablanca.
T.Sl./Fax : +212 (0) 522 07 64 42
Site Web : www.damanegypsum.net
E-mail: Dir.commerciale@damane-gypsum.net